



姿図（A－A矢視、懸垂幕取付面）
S=1:60



姿図（B－B矢視、梯子取付面）
S=1:60



C－C矢視



ベース部詳細
S=1:10

製品仕様
・主要材料はアルミニウム合金製とします．
・表面処理はヘアライン研磨後
アクリルクリア塗装を施します．
・ボルト類はステンレス製とします．
・懸垂幕取付可能寸法はW１０００×L１０２００です

設計条件
・基準風速は３８m/s、地表面粗度区分Ⅲです．
（懸垂幕無時）
設計条件以上の地域で設置する事はできません．
・地上設置

注意事項
・本製品は懸垂幕を掲揚する為のポールです．
懸垂幕以外のものは掲揚しないで下さい．
ポール本体の損壊,破損,損傷の原因となります．
・強風時（瞬間最大風速15m/s時）には懸垂幕を取外してください．
ポール本体及び懸垂幕への損壊,破損,損傷の原因となります．
・毎朝夕の昇降を推奨します．
・製品改良のため、一部仕様変更をする場合があります．

改　訂

品番	品　名	数量	材　質
作成	－	－	
審査	－	－	
承認	－	－	
尺度	1：10　1：60		

件名

品名
アルミニウム合金製懸垂幕ポール

型式
１２ＣＰ－ＢＰ（レール１面式）

品名コード
－

図面Ｎｏ．
２ＣＰＬ１２ＢＬＨ（１Ｓ）

株式会社ＳＤＡＴ