



製品仕様

- ・主要材料はアルミニウム合金製とします。
- ・表面処理はポリウレタン樹脂塗装を施します。
- ・色調は色見本又は色番号で御指示願います
マンセル値で指示を頂く場合は
色サンプルを提示頂くことがあります。
- ・材質指示のないボルト類はSUS304とします。

設計条件

- ・瞬間最大風速60m/s
- ・適合器具(別途)
受圧面積: 0.2㎡以下
風力係数: 0.7
- ・架空配線は考慮していません。

注意事項

- ・ボルト類は塗装していません。
必要に応じて補修塗料をご使用ください。
- ・ポール根部部に水抜き穴があります。
塞がないよう注意して下さい。
- ・本製品は可傾式になっておりますが
作業は専門業者へ依頼して下さい。
- ・製品改良のため、一部仕様変更
する場合があります。

改訂

品番	品名	数量	材質
5	アダプター	1	AL
4	可傾ベース	1	A5052P
3-2	安定器取付金具	1	SS400 Znメッキ
3-1	スイッチ取付金具	1	SS400 Znメッキ
2	カバー(平パッキン付)	1	A5052P
1	ポール	1	A6063-T6

作成	
審査	
承認	
尺度	1:10 1:30
件名	

品名
アルミニウム合金製照明用ポール

型式
SA5SB-KB

詳細図面No.

図面No.
SA050KB-AD-C(N)

株式会社SDAT