



製品仕様
 ・主要材料はアルミニウム合金製とします。
 ・表面処理はヘアライン研磨後
 アクリル樹脂クリア塗装を施します。
 ・材質指示のないボルト類はSUS304とします。

設計条件
 ・基準風速と地表面粗度の許容範囲の目安は下表を参照願います。(幟無し時)
 ・基礎寸法は地盤の許容応力度が 10 t/m^2 (短期)時の参考寸法です。

・地上設置

粗度区分	I	II	III	IV
30	○	○	○	○
32	○	○	○	○
34	○	○	○	○
36	○	○	○	○
38	○	○	○	○
40	—	○	○	○
42	—	○	○	○
44	—	○	○	○
46	—	○	○	○

注意事項
 ・本製品は幟を掲揚する為のポールです。幟以外のものは掲揚しないで下さい。ポール折損の要因となる場合があります。
 ・強風時(瞬間最大風速 15 m/s 時)には幟を取外して下さい。ポール折損の要因となる場合があります。
 ・毎朝夕の昇降を推奨します。
 ・製品改良のため、一部仕様変更をする場合があります。

7	板ベース	1	A5083P
6	振れ止めリング	6	樹脂
5	幟取付け用バー	1	A6063
4-2	ロープ掛け	1	AC7A-F
4-1	クリート	1	ADC5
3	アーム	1	A6063S-T6
2	キャップ	1	ADC5/A1100-0
1-3	先端ポール	1	A6063-T6
1-2	中間ポール	1	A6063-T6
1-1	根元ポール	1	A6063-T6

品番	品名	数量	材質
作成			
審査			
承認			

尺度	1:10	1:20	1:80
件名			

品名
アルミニウム合金製幟用ポール

型式
13NG-Bpzx

品名コード

図面No.
NG130Bpzx

株式会社SDAT