



## (1) 蒸発器

在庫	機種名	幅:W	※ <sup>4</sup> 奥行き:D	高さ:H
○	AFVSR-40	400以下	1000以下	2600以下
○	AFVSR-60	800以下	700以下	2600以下
○	AFVSR-80	800以下	900以下	2600以下
○	AFVSR-100	800以下	1100以下	2600以下
○	AFVSR-120	800以下	1300以下	2600以下
	AFVSR-160	800以下	1700以下	2600以下
	AFVSR-180	800以下	1700以下	2800以下
○	LVL R-200	800以下	1300以下	3800以下
	LVL R-300	1200以下	1300以下	3800以下
	LVL R-400	1200以下	1700以下	3800以下
	LVL R-500	1200以下	1700以下	4600以下
	LVL R-600	1200以下	2100以下	4600以下
	LVL R-800	1600以下	2300以下	4600以下
	LVL R-1000	2000以下	2200以下	5500以下
	LVL R-1500	2000以下	2800以下	5500以下
	LVL R-2000	2400以下	2800以下	5500以下
	LVL R-2500 <sup>※1</sup>	2800以下	2800以下	5500以下
	LVL R-3000 <sup>※1※3</sup>	2800以下	3000以下	5500以下
	O2-V3000N <sup>※2※3</sup>	2800以下	3100以下	5500以下

### 注 記)

※1 対応流体は液体窒素と液体アルゴンの2種類です。

※2 対応流体は液体酸素のみです。

※3 入口フランジの取合い部は2か所あり、  
出入口のいずれもフランジ面は下向きです。

※4 フランジ面間距離を含みます。

詳細はホームページのお問い合わせフォームよりお尋ねください。

内容を確認のうえ、担当者よりご連絡いたします。